

# FHE

## Flexible-Haus-Einführung



**24 Stunden  
Lieferservice**  
auf Wunsch

  
**Qualitäts-  
garantie**  
auf alle Produkte

**Weltweites  
Vertriebsnetz**  
für Sie vor Ort

**Service-Hotline**  
Tel. +49 7324 9696-33  
wir beraten Sie gerne

### ► Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Dichtheit bis 1 bar
- Großer Anwendungsbereich
- Einfache Kabelauswechslung
- Abdichtung auch bei Mehrfachbelegung möglich

### ► Einbau-Hinweise

Flexible-Haus-Einführungen zum gas- und wasserdichten Einführen von Kabeln oder Leitungen aller Art. Mit Expansionsdicht-Beschichtung und einseitiger, bzw. beidseitiger Schrumpfmuffe in Warm- oder Kaltschrumpftechnik. Kabel und Flexible-Haus-Einführung sind fachgerecht zu verlegen, um eine zuverlässige Gas- und Wasserdichtheit zu gewährleisten. Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.



#### Flexible Haus-Einführung FHE

Zur gas- und wasserdichten Verlegung von Kabeln und Leitungen aller Art. Spiralschlauch aus flexiblem, stoßfestem Kunststoff mit Expansionsdicht-Beschichtung. Erhältlich mit Kalt- oder Warm-schrumpftechnik an einer oder an beiden Seiten. Auf Anfrage auch mit PE-Deckel lieferbar. Standardlänge 600 mm.

### FHE-Varianten

Warm-schrumpftechnik einseitig	Warm-schrumpftechnik beidseitig	Kaltschrumpftechnik einseitig	Kaltschrumpftechnik beidseitig	Ø Kabel Warm-schrumpftechnik	Øi FHE
FHE 19/8	FHE 19/8/2	FHE 19/10-KS	FHE 19/10/2-KS	8 – 17 mm	19 mm
FHE 30/9	FHE 30/9/2	FHE 30/16-KS	FHE 30/16/2-KS	9 – 28 mm	30 mm
FHE 38/16	FHE 38/16/2	FHE 38/21-KS	FHE 38/21/2-KS	16 – 36 mm	38 mm
FHE 45/16	FHE 45/16/2	FHE 45/21-KS	FHE 45/21/2-KS	16 – 43 mm	45 mm
FHE 65/22	FHE 65/22/2	FHE 65/33-KS	FHE 65/33/2-KS	22 – 63 mm	65 mm
FHE 80/29	FHE 80/29/2	FHE 80/33-KS	FHE 80/33/2-KS	29 – 78 mm	80 mm
FHE 110/42	FHE 110/42/2	FHE 110/38-KS	FHE 110/38/2-KS	42 – 108 mm	110 mm

Best.-Nr. z. B. **FHE 30/9(/2)**



### FHE-Rollenware

Typ	Ø innen	Ø außen	Gewicht	Rollenlänge
FHE-S 19	19 mm	25 mm	300 g/m	50 m
FHE-S 30	30 mm	37 mm	450 g/m	50 m
FHE-S 38	38 mm	46 mm	550 g/m	50 m
FHE-S 45	45 mm	53 mm	700 g/m	50 m
FHE-S 65	65 mm	74 mm	1130 g/m	50 m
FHE-S 80	80 mm	91 mm	1600 g/m	50/30 m
FHE-S 110	110 mm	123 mm	2500 g/m	50/30 m

Best.-Nr. z. B. **FHE-S 30**

#### Spiralschlauch als Meterware

Anwendungsbereich  $-15^{\circ}$  bis  $+60^{\circ}$  C. Verlegung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich. Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit. Auf Anfrage sind Varianten bis 200 mm Innendurchmesser lieferbar. Mindestbiegeradius = 5 x Außendurchmesser.

### UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80–82, 89542 Herbrechtingen

Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen

Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96

info@uga.eu, www.uga.eu

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

**Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.**