

GE

Gebäude-Erdung



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch


**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

► In jedem Fall sicher geerdet

UGA Gebäude-Erdungen GE sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich: als Durchführungs-, Armierungs- und Potential-Erdung, in flexibler oder starrer Ausführung sowie als Variante zum nachträglichen Einbau. Sie sind in fast allen Baulängen lieferbar und werden schalungsbündig in die Wand oder die Decke einbetoniert. Bei speziellen Anforderungen setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.

► Vorteile und Nutzen

- Geeignet als Messtrennstelle
- Edeldahl-Ausführung
- Erdungsanschlusspunkte für alle Anwendungsfälle lieferbar (sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes Anschlussgewinde M12 bzw. M16
- Wasserdichtigkeit
- Dauerhafte Kennzeichnung der Erdung



Durchführungs-Erdung GE-D/(L)

Starre, isolierte Durchführung zum bündigen Einbetonieren. Beidseitig mit Anschluss M12 oder M16.

Best.-Nr. **GE-D/(L)**
(L) = Wandstärke in mm



Durchführungs-Potential-Erdung GE-D-P/(L)

Starre Durchführung zum bündigen Einbetonieren. Mit mittig angeschweißter Kreuzklemme (aus Stahl feuerverzinkt), beidseitig mit Anschluss M12 oder M16.

Best.-Nr. **GE-D-P/(L)**
(L) = Wandstärke in mm



Potential-Erdung GE-P

Starre Erdungsfestpunkt zum bündigen Einbetonieren. Mit angeschweißter Kreuzklemme (aus Stahl feuerverzinkt) zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Mit Anschluss M12 oder M16.

Best.-Nr. **GE-P**
Standardlänge: ca. 120 mm



Flexible Durchführungs-Erdung GE-FD/(L)

Flexible, isolierte Durchführung zum bündigen Einbetonieren. Beidseitig mit Anschluss M12. Für Wandstärken von 150–500 mm.

Best.-Nr. **GE-FD/(L)**
(L) = Standardlänge 500 mm oder 320 mm



Armierungs-Erdung GE-A/(L)

Starre Erdungsfestpunkt zum Anschweißen an Armierung und zum bündigen Einbetonieren. Mit Anschluss M12.

Best.-Nr. **GE-A/(L)**
(L) = Erdungslänge in mm



Armierungs-Erdung mit Bandeisen 40 x 5 GE-AB

Starre Erdungsfestpunkt mit angeschweißtem Bandeisen (aus Stahl) zum Verschweißen mit der Armierung und zum bündigen Einbetonieren. Mit Anschluss M12.

Best.-Nr. **GE-AB**
Standardlänge: 70 mm
Länge Bandeisen: 300 mm



Nachträgliche Durchführungs-Erdung GE-ND

Starre Durchführung zum nachträglichen Einbau. Eine Seite mit Anschluss M12 oder M16, andere Seite mit Kreuzklemme.

Best.-Nr. **GE-ND**
Standard-Wandstärken: 250 mm und 420 mm



Flach-Rund-Verbinder

Best.-Nr. **GE-FRV**
Ausführung verzinkt = – VZ
Ausführung Edeldahl A2 = – A2
Ausführung Edeldahl A4 = – A4

Anschluss-Bolzen M12

Best.-Nr. **GE-ABM 12**
Ausführung verzinkt = – VZ
Ausführung Edeldahl A2 = – A2
Ausführung Edeldahl A4 = – A4